

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020960304000216

上海诺雅克电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

上海诺雅克电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：上海诺雅克电气有限公司  
生产者地址：上海市市辖区松江区思贤路3857号  
依据的强制性产品认证规则：低压元器件  
产品名称：交流接触器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T14048.4-2010  
生产企业名称：浙江正泰电器股份有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人：李然  
电话：021-37791111  
电子邮箱：li.ran@noark.cn  
指定签字人：

自我声明时间：2020-08-14  
自我声明地点：上海  
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960304000216

产品系列、型号、规格:

Ex9CN09\*\*、Ex9CN12\*\*、Ex9CN18\*\*、Ex9CN09D\*\*、Ex9CN12D\*\*、Ex9CN18D\*\*、Ex9CNR09\*\*、Ex9CNR12\*\*、Ex9CNR18\*\*(\*\*=触头种类和数量); 详见参数附件

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-14

自我声明地点: 上海

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960304000216

产品系列、型号、规格(附件):

Ex9CN09\*\*, Ex9CN12\*\*, Ex9CN18\*\*, Ex9CN09D\*\*, Ex9CN12D\*\*, Ex9CN18D\*\*  
\*, Ex9CNR09\*\*, Ex9CNR12\*\*, Ex9CNR18\*\* (\*\*=触头种类和数量)

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ex9CN09\*\*, Ex9CN09D\*\*, Ex9CNR09\*\*:

Ith: 20A;

AC-1: Ue/Ie: AC230 (220) V/20A, 400 (380) V/20A, 690 (660) V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC230 (220) V/9A, 400 (380) V/9A, 690 (660) V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: AC230 (220) V/3.5A, 400 (380) V/3.5A, 690 (660) V/1.5A;

Ex9CN12\*\*, Ex9CN12D\*\*, Ex9CNR12\*\*:

Ith: 20A;

AC-1: Ue/Ie: AC230 (220) V/20A, 400 (380) V/20A, 690 (660) V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC230 (220) V/12A, 400 (380) V/12A, 690 (660) V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC230 (220) V/5A, 400 (380) V/5A, 690 (660) V/2A;

Ex9CN18\*\*, Ex9CN18D\*\*, Ex9CNR18\*\*:

Ith: 32A;

AC-1: Ue/Ie: AC230 (220) V/32A, 400 (380) V/32A, 690 (660) V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC230 (220) V/18A, 400 (380) V/18A, 690 (660) V/12A;

AC-4: Ue/Ie: AC230 (220) V/7.7A, 400 (380) V/7.7A, 690 (660) V/3.8A;

Us: AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 380V, 415V, 480V, 660V (50Hz, 50/60Hz);

DC24V, 110V, 220V;

外壳防护等级: IP10

极数: 3P, 4P

配用的辅助触头:

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: 220/250V/0.15A;

1NO 或 1NC

型号解释:



触头种类和数量, 用数字表示:

(可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)

10表示三常开主触头, 一常开辅助触头

01表示三常开主触头, 一常闭辅助触头

40表示四常开主触头 (除18A以外)

22表示两常开两常闭主触头 (除18A以外, 另外可逆接触器无此触头种类)

缺省: 交流操作; D: 直流操作 (可逆接触器无此操作种类)

基本规格代号, 用400 (380) V、AC-3额定工作电流数值表示

缺省: 常规型; R: 可逆型

OEM专供系列代号

联系人: 李然  
电话: 021-37791111  
电子邮箱: li.ran@noark.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-08-14

自我声明地点: 上海

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。